



Z1 - arm. bet. post. fasadni zid -
Z2 - post. fasadni zid od bet. blokova-

sa vanjske strane izvedba etics fasade -
ploče kamene vune- deblj 10 cm , građevinsko lijepilo sa
utisnutom alkažno postojanom staklenom mrežicom i
završna dekorativna žbuka na bazi vodenog stakla
granulacije 1.5mm

Z3 - postojeći sokl prema grijanom prostoru

sanacija post. podnožja - sokla zgrade, sa vanjske strane
izvedba etics fasade - ploče XPS-a deblj 8 cm, građevinsko
lijepilo sa utisnutom alkažno postojanom staklenom mrežicom
i završna tankoslojna žbuka sa obojanim kvarcnim pjeskom

Zs - postojeći sokl / zid prema spremištu

sanacija post. podnožja - sokla zgrade i završna
obrada organski vezanom tankoslojnom žbukom
sa obojanim kvarcnim pjeskom

Tlocrt prizemlja

m 1:100

Urbis d.o.o. Sv. Tefodora 2, Pula				Naziv građevine		Investitor	
urbis				Višest. zgrada Kochova 15, na k.č. 161, 162/1 k.o. Pula		Stambeni inženjering d.o.o. Pula	
Naziv projekta		Datum izrade		Mapa br.		Projekatant	
Povećanje energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama		06. 2015.		1		Nevenka Radolović ing. građ.	
Br. projekta		Vrsta projekta		Br. lista		Uk. br. list	
W-6715/15		Glavni projekt		1		13	
Sadržaj nacrt		Tlocrt prizemlja		Mjerilo		Suradnici	