



Z1 - arm. bet. post. fasadni zid -
Z2 - post. fasadni zid od bet. blokova-

sa vanjske strane izvedba etics fasade -
ploče kamene vune- deblj 10 cm , građevinsko ljepilo sa
utisnutom alkalno postojanom staklenom mrežicom i
završna dekorativna žbuka na bazi vodenog stakla
granulacije 1.5mm

Z3 - postojeći sokl prema grijanom prostoru

sanacija post. podnožja - sokla zgrade, sa vanjske strane
izvedba etics fasade - ploče XPS-a deblj 8 cm, građevinsko
ljepilo sa utisnutom alkalno postojanom staklenom mrežicom
i završna tankoslojna žbuka sa obojanim kvarcnim pjeskom

Zs - postojeći sokl / zid prema spremištu

sanacija post. podnožja - sokla zgrade i završna
obrada organski vezanom tankoslojnom žbukom
sa obojanim kvarcnim pjeskom

Tlocrt 5. kata

m 1:100

urbis Urbis d.o.o. Sv. Todor 2, Pula				Zaj. ozn. pr.	Datum izrade	Mapa br.	Naziv građevine	Investitor
Naziv projekta Povećanje energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama				06. 2015.	1	Višest. zgrada Kochova 15, na k.č. 161, 162/1 k.o. Pula		Stambeni inženjering d.o.o. Pula
Br. projekta W-6715/15				Vrsta projekta Glavni projekt		Projektant Nevenka Radolović ing. građ.		Glavni projektant Nevenka Radolović ing. građ.
Sadržaj nacrtu Tlocrt 5. kata				Br. lista 6		Uk. br. list 13		Suradnici
						Mjerilo 1:100		