



**Z1 - arm. bet. post. fasadni zid -**  
**Z2 - post. fasadni zid od bet. blokova-**  
sa vanjske strane izvedba etics fasade -  
ploče kamene vune- deblj 10 cm , građevinsko ljepilo sa  
utisnutom alkalno postojanom staklenom mrežicom i  
završna dekorativna žbuka na bazi vodenog stakla  
granulacije 1.5mm

**Z3 - postojeći sokl prema grijanom prostoru**  
sanacija post. podnožja - sokla zgrade, sa vanjske strane  
izvedba etics fasade - ploče XPS-a deblj 8 cm, građevinsko  
ljepilo sa utisnutom alkalno postojanom staklenom mrežicom  
i završna tankoslojna žbuka sa obojanim kvarcnim pjeskom

**Zs - postojeći sokl / zid prema spremištu**  
sanacija post. podnožja - sokla zgrade i završna  
obrada organski vezanom tankoslojnom žbukom  
sa obojanim kvarcnim pjeskom

Tlocrt 1. kata

m 1:100

urbis Urbis d.o.o. Sv. Tadeja 2, Pula		Zaj. ozn. pr.	Datum izrade	Mapa br.	Naziv građevine	Investitor
Naziv projekta Povećanje energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama		06. 2015.	1		Višest. zgrada Kochova 15, na k.č. 161, 162/1 k.o. Pula	Stambeni inženjering d.o.o. Pula
Br. projekta W-6715/15	Vrsta projekta Glavni projekt	Projekatant Nevenka Radolović ing. građ.		Glavni projektant Nevenka Radolović ing. građ.		
Sadržaj nacrtu Tlocrt 1. kata		Br. lista 2	Uk. br. list 13	Mjerilo 1:100	Surađnici	